

應用地電阻剖面法於土壤地層水份變化與 SPT-N 值比對

馮正一* 鄒佩蓉 陳奕凱 鄭旭涵

摘要 本研究在彰化縣灣雅水保持教室，於三個不同時間點施作地電阻試驗，並採用不同電極排列方式探討地表下電阻值之變化。結果發現地表下電阻率分佈與鑽探結果接近，且對於地層水份變化有良好推測結果。本研究亦探討經由鑽探後所得到之 N 值與電阻率分布之關係，其方法採用文獻中提出之轉換公式，主要是將電阻率轉換為橫截電阻率 (transverse resistivity) 後，再比對 N 值之相關性。本研究結果顯示灣雅試區之土層，其土層特性對於橫截電阻率與 N 值之關係有較大的影響。

關鍵詞：不飽和土層，地電阻，SPT，N-value。

An Application of Electrical Resistivity Tomography on Water Changes and Correlation with SPT N-Values of the Strata

Zheng-Yi Feng* Pei-Rong Tsou Yi-Kai Chen Jero-Hertz Jeng

ABSTRACT The tests were performed using various electrical resistivity tomography (ERT) electrode arrangements to discuss the variation of electrical resistivity of the ground at three different periods in Wan-ya, Zhanghua County. The results of ERT measurements are consistent with the drilling data; the changes of water in strata are also well estimated. In addition, the relationships between ERT measurements and SPT N-values are obtained by using an equation proposed in literature. Based on the equation, the resistivity obtained from ERT measurements is converted into transverse resistivity for correlating with the N-values. The results indicate that the characteristic of the strata in Wan-ya has an important influence on the correlation between transverse resistivity and N-value.

Key Words: electrical resistivity tomography, SPT, N-value.

一、前言

地電阻影像剖面法 (Electrical Resistivity Tomography) 簡稱 ERT 法，自 1912 年 Schlumberger 首先應用此法做電阻率量測迄今，無論理論或解釋技巧均頗為成熟。地電阻剖面影像探測法為非破壞式探測，主要應用在大地、地質、環境汙

染等領域範圍，其特點為可快速獲得大量地層資訊，分析地下構造的變化。有許多學者研究地電阻剖面影像探測法應用在地層特性、含水量變化上皆有不錯的結果，洪瑛鈞等 (2006) 應用地電阻剖面探測法於新竹斷層之調查，其結果顯示地電阻剖面影像探測法可有效輔助斷層調查工作；李維峰等 (2006) 利用改良土壤之高電阻率特性，以及高含水軟弱土壤之低電阻